

Planimetria scala 1:500

SCHEMA DI PRINCIPIO IMPIANTO IRRIGAZIONE



LEGENDA

- ELETTROPOMPA CENTRIFUGA
- VALVOLA REGOLATRICE DI PRESSIONE
- CONTATORE
- VALVOLA A SFERA
- ELETTROVALVOLA
- GALLEGGIANTE
- GRUPPO FILTRI
- CENTRALINA CONTROLLO IRRIGATORI
- RIPETITORE OTTICO ACUSTICO ALLARME

Legenda Settori:

- 1 - irrigazione a pioggia mq 2116,14 di superficie erbosa coperto con irrigatori dinamici a scomparsa di tipo 'Pop up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo antivandalo, (raggio variabile da mt 7 a mt 10, con variazione della testina. Portata media di 9 l/m. Pressione media di ca.3bar)
- 2 - irrigazione a pioggia mq 1427,34 di superficie erbosa coperto con irrigatori dinamici a scomparsa di tipo 'Pop up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo antivandalo, (raggio variabile da mt 7 a mt 10, con variazione della testina. Portata media di 9 l/m. Pressione media di ca.3bar)
- 3 - irrigazione a pioggia mq 2052,89 di superficie erbosa coperto con irrigatori dinamici a scomparsa di tipo 'Pop up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo antivandalo, (raggio variabile da mt 7 a mt 10, con variazione della testina. Portata media di 9 l/m. Pressione media di ca.3bar)
- 4 - irrigazione a pioggia mq 1331,6 di superficie erbosa e piantagione di Olea europea coperto con irrigatori dinamici a scomparsa di tipo 'Pop up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo antivandalo,(raggio variabile da mt 7 a mt 12, con variazione della testina. Portata media di 9 l/s. Pressione media di 3bar)
- 5 - irrigazione a pioggia mq 1132,69 di superficie erbosa e piantagione di Olea europea coperto con irrigatori dinamici a scomparsa di tipo 'Pop up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo antivandalo,(raggio variabile da mt 7 a mt 12, con variazione della testina. Portata media di 9 l/s. Pressione media di 3bar)
- 6 - irrigazione a goccia mt 68 di siepe mista coperta con n.3 ali gocciolanti Pebd, diam. 16, perforata con gocciolatori ϕ16 autocompensanti
- 7 - irrigazione a goccia mq 550,68 di arbusti coperto con n.2 ali gocciolanti estruse ϕ 16 con gocciolatoi autocompensanti
- 8 - irrigazione a goccia mq 626,65 di arbusti coperto con n.2 ali gocciolanti estruse ϕ 16 con gocciolatoi autocompensanti
- 9 - irrigazione a pioggia mq 2255,00 di superficie erbosa coperto con irrigatori dinamici a scomparsa di tipo 'Pop up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo antivandalo, (raggio variabile da mt 7 a mt 10, con variazione della testina. Portata media di 9 l/m. Pressione media di ca.3bar)
- 10 - irrigazione a goccia mq 833,25 di arbusti coperto con n.2 ali gocciolanti estruse ϕ 16 con gocciolatoi autocompensanti
- 11 - irrigazione a goccia mq 460 di arbusti coperto con n.2 ali gocciolanti estruse ϕ 16 con gocciolatoi autocompensanti
- 12 - irrigazione a goccia mq 182 di arbusti ed alberi coperto con n.3 ali gocciolanti estruse ϕ 16 con gocciolatoi autocompensanti
- - serbatoio interrato da 50 mc. Dimensioni m 5x5x2, alimentato mediante elettropompa sommersa monoblocco che pesca dal pozzo sottostante comandata da galleggiante immerso nella cisterna stessa, La cisterna è fornita di un 'troppopieno' con scarico esterno e di un sistema drenante che dovranno a loro volta scaricare nel pozzo
- - stanza per alloggiamento centraline, elettrovalvole e arrivo alimentazione (m3x3x2) con accesso da botola metallica sul pavimento del 'dolmen'

Tubazioni (Area Rotatoria):

- Tubazione in polietilene Pead PN6 diam 20 mm **- tot. 1626.25 ml**
- Tubazione in polietilene Pead PN6 diam 40 mm **- tot. 843.48 ml**
- Ala gocciolante costituita da tubazione in polietilene Pebd PN6 diam 16 mm preforata ogni 30 cm con gocciolatori autocompensanti **- tot. 685.57 ml**

Tubazioni (Area a Verde Pubblico):

- Tubazione in polietilene Pead PN6 diam 20 mm **- tot. 138.20 ml**
- Tubazione in polietilene Pead PN6 diam 40 mm **- tot. 354.90 ml**
- Ala gocciolante costituita da tubazione in polietilene Pebd PN6 diam 16 mm preforata ogni 30 cm con gocciolatori autocompensanti **- tot. 300 ml**

Tubazioni (Area a Parcheggio):

- Tubazione in polietilene Pead PN6 diam 20 mm **- tot. 239.13 ml**
- Corrugato diam. 30 mm **- tot.242 ml**
- Tubazione in polietilene Pead PN6 diam 16 mm **- tot. 242 ml**
- Ala gocciolante costituita da tubazione in polietilene Pebd PN6 diam 16 mm preforata ogni 30 cm con gocciolatori autocompensanti **- tot. 96 ml**

Tubazioni (Area Muro Salcos):

- Ala gocciolante costituita da tubazione in polietilene Pebd PN6 diam 16 mm preforata ogni 30 cm con gocciolatori autocompensanti **- tot. 70,80 ml**

ADDUZIONE ACQUEDOTTO

Irrigatori:

- **1a** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 7,2 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 7, 5 mt. Settore di cerchio coperto: 90°
- **1b** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 7,2 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 7, 5 mt. Settore di cerchio coperto: 180°
- **1c** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 7,2 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 7, 5 mt. Settore di cerchio coperto: 270°
- **1d** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 7,2 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 7, 5 mt. Settore di cerchio coperto: 360°
- **2a** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 7,2 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 8 mt. Settore di cerchio coperto: 90°
- **2b** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 7,2 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 8 mt. Settore di cerchio coperto: 180°
- **2c** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 7,2 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 8 mt. Settore di cerchio coperto: 270°
- **2d** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 7,2 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 8 mt. Settore di cerchio coperto: 360°
- **3b** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 13,2 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 9,5 mt. Settore di cerchio coperto: 180°
- **3d** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 13,2 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 9,5 mt. Settore di cerchio coperto: 360°
- **4a** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 16,8 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 10 mt. Settore di cerchio coperto: 90°
- **4b** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 16,8 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 10 mt. Settore di cerchio coperto: 180°
- **4c** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 16,8 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 10 mt. Settore di cerchio coperto: 270°
- **4d** Irrigatori dinamici a scomparsa di tipo ' pop-up' dotati di lubrificazione ad acqua, vite di regolazione per la riduzione della gettata e meccanismo anti-vandalo, Caratteristiche di funzionamento: Portata 16,8 lt/ min. Pressione di funzionamento 2,5 bar. Raggio pari a 10 mt. Settore di cerchio coperto: 360°

COMUNE DI SCANDICCI
Provincia di Firenze

Settore Verde, Parchi e Qualità della Vita Urbana

PROGETTO ESECUTIVO
SISTEMAZIONE ROTATORIA CDR

OPERE A VERDE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Andrea Martellacci

PLANIMETRIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E SCHEMA FUNZIONALE DELL'IMPIANTO

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

spea autostrade ingegneria europea	IL PROJECT ENGINEER : Ing. Andrea TANZI Ord. Ing. PARMA N. 1154 RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	IL DIRETTORE TECNICO : Ing. Maurizio TORRESI Ord. Ing. MILANO N. 16492 RESPONSABILE FUNZIONE "STUDI E PROGETTI"

RIFERIMENTO ELABORATO																DATA: DICEMBRE 2007	REVISIONE n.	REVISIONE data
II	DIRETTORIO						FILE										1	LUGLIO 2007
	codice commessa						unita'	n. progressivo								SCALA: 1:500	2	FEBBRAIO 2008
1	1	1	0	1	1	0	C	D	1	M	P	1	0	1	–		3	MAGGIO 2008

ELABORAZIONE GRAFICA e CAD di:	arch. Ilaria Spinicchia – Firenze	COMMESSA:	
ELABORAZIONE TESTI e CAD di:	prof. arch. Lorenzo Vallerini Ordine Architetti Firenze n° 1400	RESPONSABILE INTEGRAZIONE SPECIALISTICA:	Ing. Maurizio TORRESI Ord. Ing. MILANO N. 16492

VISTO DELLA COMMITTENTE

autostrade per l'italia
Successo per azioni